

## ТВ2. Волейбол



Табло информационное предназначено для обслуживания соревнований по волейболу. Может использоваться и при проведении матчей по другим игровым видам спорта.

При изменении правил проведения соревнований основные параметры функционирования табло потребитель может откорректировать самостоятельно.

### Комплект поставки:

- панель индикации - 1 шт.,
- клавиатура (для матричной строки) - 1 шт.,
- пульт управления - 1 шт.,
- соединительные кабели - 1 комплект,
- базовое программное обеспечение,
- эксплуатационная документация - 1 комплект.

На панели индикации отображается следующая информация:

- счет игры или текущей партии (от значений 00 до 99),
- время игры (партии) или астрономическое время,
- номер партии (от 1 до 9),
- количество использованных каждой командой перерывов (до трех),
- счет игры по партиям,
- направление подачи.

Вывод алфавитно-цифровой информации осуществляется на матричной строке в статическом и динамическом режимах.

**Клавиатура** предназначена для ввода текстовой информации в память матричной строки и для задания режимов ее отображения (статика, бегущая строка, печатающая машинка и т.п.) при отсутствии персонального компьютера. Ввод информации с клавиатуры может осуществляться русским, латинским, украинским (или другими) шрифтами.

Объем памяти строки составляет не менее 3000 байт.

Разрешающая способность строки, - не менее 96x8 (64x8) точек.

Количество одновременно видимых символов на строке, - не менее 16 (11).

**Пульт управления** предназначен для управления работой составных частей табло, а именно:

- включения / выключения табло;
- задания (установки) на табло значений высвечиваемой информации;
- генерации звукового сигнала в момент окончания периода.

Комплекс может эксплуатироваться при температурах от 0<sup>0</sup>С до +45<sup>0</sup>С в помещениях (категория УХЛ 4 по ГОСТ15150-69).

Степень защиты – IP20 (по ГОСТ14254-96).

**Питание** Комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (с допустимыми отклонениями от 150 до 260)В.

**Максимальная потребляемая мощность** не более 180 ВА.

Размер табло информационного с матричной строкой, мм	Вес, кг	Высота цифр, мм			
		Счет	Время	Партия	Матричная строка
1600 x 1000 x 90	20	160	120	120	157
2300 x 1300 x 90	30	210	210	160	157