

ТВ3. Волейбол, баскетбол



Комплекс табло информационных предназначен для обслуживания соревнований по баскетболу, минифутболу, теннису, волейболу, может быть использован при проведении соревнований по другим видам спорта.

Особенностью Комплекса является его программируемость, т.е., возможность изменения потребителем на месте эксплуатации основных параметров функционирования при изменении правил проведения соревнований.

Комплект поставки:

- табло информационное - 1 шт.,
- клавиатура (для матричной строки) - 1 шт.,
- табло интервальное - 2 шт.,
- пульт управления - 1 шт.,
- соединительные кабели - 1 комплект,
- базовое программное обеспечение,
- эксплуатационная документация - 1 комплект.

На **табло информационном** отображается следующая информация:

- счет игры или текущей партии (от значений 00 до 199),
- время игры (партии) (от заданного значения до 00 мин 00 сек),
- номер партии (от 1 до 9),
- количество использованных каждой командой перерывов (до трех),
- количество заработанных каждой командой замечаний (фолов) (до 7 шт.),
- счет каждой сыгранной партии,
- направление ввода мяча.

Во время последней минуты игры индикация игрового времени осуществляется с десятыми долями секунд.

Вывод алфавитно-цифровой информации осуществляется на матричной строке в статическом и динамическом режимах.

Клавиатура предназначена для ввода текстовой информации в память матричной строки и для задания режимов ее отображения (статика, бегущая строка, печатающая машинка и т.п.) при отсутствии персонального компьютера. Ввод информации с клавиатуры может осуществляться русским, латинским, украинским (или другими) шрифтами.

Объем памяти строки составляет не менее 3000 байт.

Разрешающая способность строки, пикселей, не менее 112x8 (96x8).

Количество одновременно видимых символов на строке, шт., не менее 18 (16).

Табло интервальные предназначены для отсчета циклов владения мячом при проведении игры в баскетбол. Управляются со стороны пульта управления.

Пульт управления предназначен для управления работой составных частей табло, а именно:

- включение / выключение табло информационного и табло интервальных;
- задание (установка) на табло информационном значений высвечиваемой информации;
- останов / пуск и установка начальных значений времени на табло интервальных;
- генерация звукового сигнала в момент истечения циклов владения мячом, окончания таймов.

Потребляемая Комплексом мощность (максимальная) – не более 350 ВА.

Комплекс может эксплуатироваться при температурах от 0⁰С до +45⁰С в помещениях (категория УХЛ4 по ГОСТ15150-69).

Степень защиты – IP20 (по ГОСТ14254-96).

Питание Комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (с допустимыми отклонениями от 150 до 260)В.

Размеры табло информационного с матричной строкой, мм	Вес, кг	Высота цифр, мм					
		Счет	Время	Тайм	Итоги партий	Матрич. строка	Интерв. табло
2300x1800x90	40	210	160	160	160	160	210
2650x2100x90	50	260	210	210	210	180	210