

ТВ4. Волейбол, баскетбол



Комплекс табло информационных предназначен для обслуживания соревнований по баскетболу и волейболу. Может использоваться при проведении теннисных и гандбольных матчей.

Особенностью Комплекса является его программируемость, т.е., возможность изменения на месте эксплуатации потребителем основных параметров функционирования при изменении правил проведения соревнований

Комплект поставки:

- табло информационное - 1 шт.,
- клавиатура - 1 шт.,
- табло интервальное - 2 шт.,
- пульт управления - 1 шт.,
- базовое программное обеспечение
- соединительные кабели - 1 комплект,
- эксплуатационная документация - 1 комплект.

На **табло информационном** отображается следующая информация:

- счет игры или текущей партии (от значений 00 до 199),
- игровое либо астрономическое время,
- номер партии (от 1 до 9),
- количество использованных каждой командой перерывов (до трех),
- количество заработанных каждой командой замечаний (фолов) (до 7 шт.),
- итоги игры по сыгранным партиям,
- направление ввода (подачи) мяча;
- алфавитно-цифровая информация на матричной строке (названия команд в статическом и динамическом режимах.

Во время последней минуты игры индикация игрового времени осуществляется с десятыми долями секунд.

Клавиатура предназначена для ввода текстовой информации в память матричной строки и для задания режимов ее отображения (статика, бегущая строка, печатающая машинка и т.п.) при отсутствии персонального компьютера. Ввод информации с клавиатуры может осуществляться русским, латинским, украинским (или другими) шрифтами.

Объем памяти строки составляет не менее 3000 байт.

Разрешающая способность строки, пикселей, не менее 112x8 (96x8).

Количество одновременно видимых символов на строке, - не менее 18 (16).

Табло интервальные предназначены для отсчета циклов владения мячом при проведении игры в баскетбол. Управляются кнопками пульта управления.

Пульт управления предназначен для управления работой составных частей табло, а именно:

- включение \ выключение табло информационного и табло интервальных;
- задание (установка) на табло информационном значений высвечиваемой информации;
- останов \ пуск и установка начальных значений времени на табло интервальных;
- генерация звукового сигнала в момент истечения циклов владения мячом, окончания таймов.

Комплекс может эксплуатироваться при температурах от 0⁰С до +45⁰С в помещениях (категория УХЛ4 по ГОСТ15150-69).

Степень защиты – IP20 (по ГОСТ14254-96).

Питание Комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (с допустимыми отклонениями от 150 до 260)В.

Максимальная потребляемая мощность – не более 250 ВА.

Размеры табло информационного с матричной строкой, мм	Вес, кг	Высота цифр, мм					
		Счет	Время	Тайм	Итоги партий	Матрич. строка	Интерв. табло
2300x1300x90	30	210	160	160	160	157	210
2600x1600x90	45	260	210	210	210	157	210