

ООО НПФ «ПЛАНЕТА-М»

Украина, г. Винница м/ф +38(0432) 2-67-67-2 info@planet-m.com.ua
ул. Привокзальная, 40 т. +38(0432) 6-42-84-7 www.planet-m.com.ua

Индикаторный Комплекс для плавательных бассейнов



Комплекс включает в себя датчик температуры воды, датчик температуры воздуха, индикатор первичный ЧВБ16П и индикатор вторичный ЧВБ16В. В первичном индикаторе происходит обработка данных, поступающих по проводной связи с датчиков температуры, определение и индикация данных об астрономическом времени и индикация температуры воды и окружающего воздуха. Кроме этого, первичный индикатор включает в себя радиопередатчик, обеспечивающий передачу данных на вторичный индикатор.

Вторичный индикатор предназначен для отображения данных о времени и температуре воды и воздуха, поступающих от первичного индикатора по беспроводной связи.

№п/п	Наименование параметра	Значение
1.	Габаритные размеры индикатора, мм	700x500x60
2.	Высота знаков времени, мм	160
3.	Высота знаков температуры, мм	80
4.	Длина проводов датчиков температуры, м	10
5.	Питание – однофазная сеть 220В промышленной частоты	
6.	Потребляемая мощность, максимальная, ВА	100

В зависимости от уровня влажности в бассейне составные части Комплекса могут изготавливаться с различной степенью уровня защиты оболочкой – от IP20 до IP54.