

ТВ7. Табло для водного поло

| МАТРИЧНАЯ СТРОКА | | | | | |
|------------------|-------|---------|-------|----|----|
| | | ТАЙМ | | | |
| 99 | | 2 | | 99 | 35 |
| | | ВРЕМЯ | | | |
| | | 15 : 48 | | | |
| № | ВРЕМЯ | № | ВРЕМЯ | | |
| 21 | 2.00 | 10 | 2.00 | 35 | |

Комплект поставки:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| табло информационное | - 1 шт., |
| табло интервальное | - 2 шт., |
| пульт управления | - 1 шт., |
| соединительные кабели | - 1 комплект, |
| эксплуатационная документация | - 1 комплект. |

Функционирование Комплекса осуществляется в соответствии с правилами проведения соревнований по соответствующим видам спорта.

На **табло информационном** отображается следующая информация:

- счет игры (по две цифры на каждую команду);
- номер тайма (одна цифра);
- игровое время периода (четыре цифры);
- штрафное время удаленного игрока (по две цифры);
- текстовая информация (на матричной строке).

Вывод алфавитно-цифровой информации осуществляется на матричной строке в режимах статическом и бегущей строки.

Табло интервальные предназначены для отсчета циклов владения мячом и управляются со стороны пульта управления.

Пульт управления предназначен для управления работой составных частей табло, а именно:

- включение \ выключение табло информационного и табло интервальных;
- задание (установка) на табло информационном значений высвечиваемой информации;
- остановка \ пуск и установка начальных значений времени на табло интервальных;

- переход в режим индикации астрономического времени (по нажатию специальной кнопки);
- генерация звукового сигнала в момент истечения циклов владения мячом, окончания таймов.

Комплекс может эксплуатироваться при температурах от 0⁰С до +45⁰С в помещениях (категория УХЛ4 по ГОСТ15150-69).

Степень защиты оболочкой табло информационного – IP52 (по ГОСТ14254-96), табло интервальных – IP67 (водонепроницаемые при непродолжительных погружениях).

Питание Комплекса осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (с допустимыми отклонениями от 150 до 260)В. Табло интервальные питаются напряжениями не более 36 В.

Потребляемая мощность Комплекса (максимальная) 260 ВА.

| Размер с матричной строкой, мм | Высота цифр, мм, не более | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------|--------|----------|--------------|---------------|
| | Счет | Время | Период | № игрока | Штраф. время | Интерв. табло |
| 2550x 1400 x 90 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 260 |