

ТАБЛО СТАДИОННОЕ СТ15



На табло отображается следующая информация:

- счет игры;
- игровое время (минуты и секунды под одним из знакомест счета);
- астрономическое время попеременно с температурой (расположено под другим знакоместом счета);
- названия команд (по 9 букв на команду в верхней части табло), и на эти же знакоместа возможен вывод любой другой текстовой информации в статическом режиме и бегущей строкой;
- в центральной части табло возможно расположение логотипа футбольного клуба.

Комплект поставки:

1. Панель индикации.
2. Пульт управления.
3. Соединительные кабели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Габаритные размеры Панели индикации, м, не менее, 6,1x1,2.
2. Высота символов, мм, не более
 - счет 350,
 - игровое, астрономическое время 316,
 - названия команд 223,
 - номер тайма 316.
3. Количество одновременно видимых символов на «бегущей строке», шт., не менее 20.
4. Тип индикатора – светодиодный кластер;
5. Потребляемая мощность, кВА, не более 2,0.
6. Температура эксплуатации, °С - 30 до + 50.
7. Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В с допустимыми отклонениями по напряжению от 160 до 260 В.
8. Регулировка яркости свечения индикаторов табло обеспечивает комфортное восприятие информации в широком диапазоне значений внешней освещенности – от яркого солнца до полной темноты.

Пульт управления предназначен для управления работой табло, а именно:

- - включение / выключение;
- - задание (установка) значений высвечиваемой информации.

Управление табло осуществляется от пульта управления и персонального компьютера. Программное обеспечение, обеспечивающее управление работой табло и вывод на него текстовой информации, входит в комплект поставки.